MULTIFUNKTIONSZANGEN

Multifunktionale Kraft-Kombinationszange zum Schneiden von harten und weichen Drähten, sowie mehrdrähtigen Kupferleitern und Aluminiumleitern. Die Zange ist aus Qualitäts-Werkzeugstahl geschmiedet und ölgehärtet, die Schneiden sind induktiv gehärtet, Oberfläche matt poliert.

Isoliert nach den VDE-Bestimmungen IEC 60900 / EN 60900, stückgeprüft, zulässige Spannung, unter der mit schutzisolierten Zangen gearbeitet werden kann: 1000 V Wechselspannung bzw. 1500 V Gleichspannung.

13-704 VDE

NEU

VDE Kraft-Kombizange, multifunktional

45° abgewinkelter Griff für ergonomisches Arbeiten
Greifflächen, gezahnt für festen Halt am Werkstück
mit Öffnungsfeder und Sicherheitsverriegelung,
integrierter Ringschlüssel bis SW 18

Folgende Ausführungen stehen zur Auswahl, Angaben in mm:

Art.-Nr.	Griff-Ausführung	Ausführung	Gesamt-länge	Gewicht in g	1000 V
13-704 VDE	zweifarb-tauchisoliert	bis Ø 2,5 / 5,9 / 13 mm	200	320	
13-934 VDE	1-Komponenten-Kunststoffgriff	bis Ø 2,5 / 5,9 / 13 mm	200	310	

13-705 VDE

NEU

VDE Elektro-Installationszange, multifunktional

45° abgewinkelter Griff für ergonomisches Arbeiten
mit Abisolierfunktion für Drähte von 1,5 mm^2 - 2,5 mm^2 Leiterquerschnitt
Greifflächen, gezahnt für festen Halt am Werkstück
mit Öffnungsfeder und Sicherheitsverriegelung,
integrierter Ringschlüssel bis SW 18

Folgende Ausführungen stehen zur Auswahl, Angaben in mm:

Art.-Nr.	Griff-Ausführung	Ausführung	Gesamt-länge	Gewicht in g	1000 V
13-705 VDE	zweifarb-tauchisoliert	bis Ø 2,5 / 5,9 / 13 mm	200	325	
13-935 VDE	1-Komponenten-Kunststoffgriff	bis Ø 2,5 / 5,9 / 13 mm	200	315	

KABELSCHEREN

VDE Kabelschere mit Abisolierfunktion

NEU

Für NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm², deformationsarmer Schnitt, universelle Abisolieröffnung für beide Querschnitte, kurze Baulänge und Öffnungsfedermechanismus für schnelles und komfortables Arbeiten, Sicherheitsverschluss,
Oberfläche teilbrüniert, Gewerbe zum Nachstellen
Material Werkzeugstahl

15-902 VDE

Art.-Nr.	Griff-Ausführung	Ausführung	Gesamtlänge	Gewicht in g	1000 V
15-502 VDE	zweifarb-tauchisoliert	bis Ø 12 mm / 35 mm²	170	260	
15-902 VDE	1-Komponenten-Kunststoffgriff	bis Ø 12 mm / 35 mm²	170	260	

VDE Kabelschere, 2 Cut

NEU

mit 2 Schneiden für einen bündigen Schnitt ohne zu quetschen.
Oberfläche matt poliert
Material Werkzeugstahl

15-503 VDE

Art.-Nr.	Griff-Ausführung	Ausführung	Gesamtlänge	Gewicht in g	1000 V
15-503 VDE	zweifarb-tauchisoliert	bis Ø 10 mm/ 25 mm²	160	216	
15-903 VDE	1-Komponenten-Kunststoffgriff	bis Ø 10 mm / 25 mm²	160	216	

VDE Kabelschere, double Cut

NEU

mit 2 Schneiden für einen bündigen Schnitt ohne zu quetschen.
Oberfläche matt poliert, Gewerbe zum Nachstellen
Material Werkzeugstahl

15-504 VDE

Art.-Nr.	Griff-Ausführung	Ausführung	Gesamtlänge	Gewicht in g	1000 V
15-504 VDE	zweifarb-tauchisoliert	bis Ø 20 mm / 60 mm²	210	362	
15-904 VDE	1-Komponenten-Kunststoffgriff	bis Ø 20 mm / 60 mm²	210	362	

Kabelschere

für Kupfer- und Aluminiumkabel, Zweifarb-Mehrschicht-Tauchisolierung, Gewerbe zum Nachstellen
Material Werkzeugstahl

15-501 VDE

Art.-Nr.	Griff-Ausführung	Ausführung	Gesamtlänge	Gewicht in g	1000 V
15-501 VDE	zweifarb-tauchisoliert	bis Ø 20 mm / 60 mm²	210	360	

Ratschen-Kabelschere

zum leichteren Schneiden großer Querschnitte, für Kupfer- und Alukabel, nicht für armierte Kabel.

15-506 VDE

Art.-Nr.	Griff-Ausführung	Ausführung	Gesamtlänge	Gewicht in g	1000 V
15-506 VDE	zweifarb-tauchisoliert	bis Ø 32 mm / 240 mm²	250	800	