

BLACKline

Hergestellt aus Werkzeugstahl, hochglanz stahlpoliert, eingelegetes Gewerbe, mit ableitfähiger Tauchisolation und Doppelblattfeder.

Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.



ESD ELEKTRONIKERZANGEN BLACKline

SCHNEIDENDE ZANGEN

Nr.	Länge mm	Kopfbreite mm	Ausführung	Schneidwerte Draht Ø mm			Gewicht g
				weich	mittel	hart	

Seitenschneider

schlanker, abgerundeter Zangenkopf

3-901-7	115	12	Wate (Semi Flush)	1,5	1,0	0,4	65
---------	-----	----	-------------------	-----	-----	-----	----

Seitenschneider

schlanker, spitzer Zangenkopf, flach abgesetzte Schneide

3-902-7	120	12	Miniwate (Flush)	1,5	0,8	-	65
---------	-----	----	------------------	-----	-----	---	----

Vornscheider

3 mm breite Schneide, Backenlänge 20 mm, zum bündigen Schneiden

3-905-7	135	13	Miniwate (Flush)	0,8	0,6	-	75
---------	-----	----	------------------	-----	-----	---	----

Spitzenschneider

winklig abgebogene Spitze, Schneide an der Schräge, zum bündigen Schneiden

3-906-7	125	13	Miniwate (Flush)	0,8	0,6	-	75
---------	-----	----	------------------	-----	-----	---	----

