

| Nr. | Länge | | Ausführung / Modell | Gewicht g |
|----------|-------|--------|---|--------------|
| | mm | Zoll | | |
| 5-066 | 120 | 4 3/4" | 30° abgewinkelt, 2,5 mm breit, 8b SA | 15 |
| 5-066-13 | 120 | 4 3/4" | wie vor, mit ESD-Beschichtung | 15 |
| 5-067 | 120 | 4 3/4" | Spitze 45°, 2,0 mm breit, 12 SA | 15 |
| 5-067-13 | 120 | 4 3/4" | wie vor, mit ESD-Beschichtung | 15 |
| 5-068 | 120 | 4 3/4" | Spitze abgewinkelt, 2,0 mm, 13 SA | 13 |
| 5-068-13 | 120 | 4 3/4" | wie vor, mit ESD-Beschichtung | 13 |
| 5-071 | 85 | 3 3/8" | schmal, gerade-spitz, OC SA | 8 |
| 5-071-13 | 85 | 3 3/8" | wie vor, mit ESD-Beschichtung | 8 |
| 5-072 | 110 | 4 3/8" | schmal, gerade-spitz, 3c SA | 11 |
| 5-072-13 | 110 | 4 3/8" | wie vor, mit ESD-Beschichtung | 11 |
| 5-073 | 140 | 5 1/2" | gerade, lang, schmal, super-spitz, SS SA | 13 |
| 5-073-13 | 140 | 5 1/2" | wie vor, mit ESD-Beschichtung | 13 |
| 5-074 | 120 | 4 3/4" | gerade-spitz, 1 SA | 14 |
| 5-074-13 | 120 | 4 3/4" | wie vor, mit ESD-Beschichtung | 14 |
| 5-075 | 140 | 5 3/4" | gerade, super-spitz, Greiffläche abgesetzt, 60 SA | 13 |
| 5-075-13 | 140 | 5 3/4" | wie vor, mit ESD-Beschichtung | 13 |
| 5-076 | 120 | 4 3/4" | steif, gerade-spitz, 00 SA | 19 |
| 5-076-13 | 120 | 4 3/4" | wie vor, mit ESD-Beschichtung | 19 |
| 5-077 | 130 | 5 1/8" | breit, verjüngend, spitz, AA SA | 16 |
| 5-077-13 | 130 | 5 1/8" | wie vor, mit ESD-Beschichtung | 16 |
| 5-078 | 130 | 5 1/8" | meißelförmig, 1,0 mm breit, PSF SA | 16 |
| 5-078-13 | 130 | 5 1/8" | wie vor, mit ESD-Beschichtung | 16 |
| 5-083 | 140 | 5 3/4" | gerade-spitz | 8 |
| 5-083-13 | 140 | 5 3/4" | wie vor, mit ESD-Beschichtung | 8 |


PINZETTEN
NEU

SCHNEIDPINZETTEN

hergestellt aus Carbonstahl, extrem hart, dadurch optimale Schärfe an der Schneide, zum Schneiden von weichen Kupfer-, Gold- und Silberdrähten bis Ø 0,25 mm geeignet

| | | | | |
|----------|-----|--------|------------------------------------|----|
| 5-079 | 115 | 4 1/2" | Carbonstahl, mattpoliert 15 AGW | 25 |
| 5-079-13 | 115 | 4 1/2" | wie vor, mit ESD-Beschichtung | 25 |

