

ESD Präzisions Abisolierer

Ø 0,12 - 0,80 mm

Art.-Nr. **5-543**

für Leiter, Litzen Ø 0,12 bis 0,80 mm (AWG 36-20)

Merkmale

Abstastsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein
verstellbaren Längenanschlag von 5 - 45 mm
schnelles, einfaches und präzises Abisolieren
kompakte Größe und intuitive Handhabung
geeignet für Leiter mit Aussenisolationen aus PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR
zum Arbeiten in elektronisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ ESD Schutzzone)
ESD Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, ableitfähig 10^9 Ohm
Gesamtlänge 112 mm
Gewicht 45 g



Anwendung und Technik

Schnelles, sicheres und präzises Abisolieren von feinen Leitern und Drähten stufenloser Abisolierbereich von 0,12 mm - 0,8 mm (36-20 AWG) Abstastsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein.

Präzises Arbeiten durch verstellbaren und skalierten Längenanschlag von 5 - 45 mm. Innovatives Design, kompakte Größe und intuitive Handhabung, für Rechts- und Linkshänder geeignet, leicht und robust aus glasfaserverstärktem Polyamid. Das Arbeiten mit Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. ESD Ausführung zum Arbeiten in elektronisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ ESD Schutzzone).